VANK

FINISHES BOOK

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

ATLANTIC

EN

COMPOSITION
- 100% Poliester

WIDTH
- 150 cm

WEIGHT
- 353 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥110 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- 6-7 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ
- 150 cm

CIĘŻAR
- 353 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥110 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 6-7 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Polyester

BREITE
- 150 cm

GEWICHT
- 353 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥110 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- 6-7 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT
- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% Polyester

LARGEUR
- 150 cm

POIDS
- 353 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥110 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 6-7 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

cigarette & match

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

OEKO TEX® STANDARD 100

VANK

AT 056

AT 089

AT 099

AT 049



AT 030



AT 086

AT 041

AT 074

AT 078

AT 011

AT 999

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

ATLANTIC

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION
- 100% Polyester
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 320 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard

LIGHT FASTNESS
- 5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 4 (EN ISO 12945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100% Poliester
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 320 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 4 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Polyester
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 320 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard

LICHTECHTHEIT
- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- 4 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% Polyester
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 320 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 4 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

ERA

cigarette & match

OEKO TEX® STANDARD 100

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

VANK

CSE 13

CSE 02

CSE 03

CSE 16



CSE 15

CSE 20

CSE 19

CSE 09

1 PRICE GROUP -1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

ERA

EN

COMPOSITION
- 100% Recycled polyester

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 307 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- ≥90 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- 5-7 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100% Poliester z recyklingu

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 307 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥90 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 5-7 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Recyceltes Polyester

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 307 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- ≥90 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-2)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- 5-7 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% Polyester recyclé

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 307 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- ≥90 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 5-7 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

FELICITY

cigarette & match

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

OEKO TEX® STANDARD 100

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

VANK



FE 080



FE 087

FE 190



FE 179



FE 161



FE 163

FE 107

FE 999

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

FELICITY

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

CHARLES

EN

COMPOSITION
- 100% Polyester

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 433 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥90 000 Martindale cycles (EN ISO 12 947-2)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS
- 4-5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- During use may appear uneven shading, which can be minimized by regular gentle brushing of the fabric.

PL

SKŁAD
- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 433 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥90 000 cykli Martindale (EN ISO 12 947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 4-5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.
- W trakcie użytkowania może pojawić się nierównomierne cieniowanie i “efekt wysiedzenia”, który można zminimalizować poprzez regulalne rozczesywanie włosa.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Polyester

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 433 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥90 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12 947-2)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

LICHTECHTHEIT
- 4-5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Während der Nutzung kann es am Stoff zur ungleichmäßigen Abschattung kommen, die durch regelmäßiges, sanftes Ausbürsten minimiert werden kann.

FR

COMPOSITION
- 100% Polyester

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 433 g/m2

RÉSISTANCE À L’ABRASION
- Certificat indépendant ≥90 000 cycles Martindale (EN ISO 12 947-2)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 4-5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s’accroit avec l’humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n’est pas soumis aux plaintes.
- Pendant l’utilisation, des différences ou nuances du tissu peuvent apparaître. Pour éviter cela, il faut le brosser doucement et régulièrement.

PROTECTIVE FINISH

OEKO TEX® STANDARD 100

VANK

CH 41

CH 19

CH 31

CH 25

CH 34

CH 32

CH 40

CH 42



CH 05



CH 02

CH 01

CH 17

1 PRICE GROUP - 1 GRUPA CENOWA - 1 PREISGRUPPE - 1 GROUPE DE PRIX

CHARLES

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

XTREME

EN

COMPOSITION
- 100% Post Consumer Recycled Polyester

ENVIRONMENT
- Made from 100% recycled polyester
- Certified to the EU Ecolabel
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100
- Certified to Indoor Advantage™ Gold

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 310 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LIGHT FASTNESS
- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING
- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100 % postkonsumencki Poliester z recyklingu

ŚRODOWISKO
- Tkanina wykonana w 100% z poliesteru pochodzącego z recyklingu
- Certyfikat EU Ecolabel
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
- Certyfikat Indoor Advantage™ Gold

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 310 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE
- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 – X12)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% post-consumer recycelten Polyester

UMWELTFREUNDLICH
- Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
- Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 310 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LICHTECHTHEIT
- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% polyester recyclé post consommation

ÉCOLOGIQUE
- Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
- Avec le certificat EU Ecolabel
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
- Certifié à Indoor Advantage™ Gold

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 310 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

cigarette & match

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

5 BS 7176 crib 5 medium hazard

OEKO TEX® STANDARD 100

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

VANK



YS 004

YS 074

YS 159



YS 102



YS 079

YS 010

YS 071

YS 009

YS 172

YS 171

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

XTREME

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

MARLIN

EN

COMPOSITION
- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester

WIDTH
- 137 cm

WEIGHT
- 657 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES
- -23 °C

LIGHT FASTNESS
- ≥7

PROPERTIES
- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- powłoka: 100% Winyl
- nośnik: 100% Poliester

SZEROKOŚĆ
- 137 cm

CIĘŻAR
- 657 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY
- -23 °C

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- ≥7

WŁAŚCIWOŚCI
- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester

BREITE
- 137 cm

GEWICHT
- 657 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ
- -23 °C

LICHTECHTHEIT
- ≥7

EIGENSCHAFTEN
- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- face enduction: 100% vinyle
- support: 100% polyester

LARGEUR
- 137 cm

POIDS
- 657 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

RÉSISTANT AU FROID
- -23 °C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- ≥7

PROPRIÉTÉS
- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.



PERMAGUARD®
SUPERIOR STAIN RESISTANCE

VANK

MRL 3208



MRL 3213

MRL 3221

MRL 3223

MRL 3218

MRL 3216

MRL3217

MRL 3220

MRL 3226

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

MARLIN

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

RUNNER

EN

COMPOSITION
- 80% Polyester
- 20% Post-consumer recycled polyester

WIDTH
- 160 cm

WEIGHT
- 320 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥70 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- 6 (EN ISO 105-B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 80% Poliester
- 20% Poliester z recyclingu poużytkowego

SZEROKOŚĆ
- 160 cm

CIĘŻAR
- 320 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥70 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 6 (EN ISO 105-B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 5 (EN ISO 12945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 80% Polyester
- 20% Recyceltes Polyester (Post-consumer)

BREITE
- 160 cm

GEWICHT
- 320 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥70 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-2)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- 6 (EN ISO 105-B02)

REIBECHTHEIT
- 5 (EN ISO 12945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 80% Polyester
- 20% Polyester recyclé (Post-consumer)

LARGEUR
- 160 cm

POIDS
- 320 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥70 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 6 (EN ISO 105-B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 5 (EN ISO 12945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

cigarette & match

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

OEKO TEX® STANDARD 100

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

VANK

68056



63034



64089

61129

61128



60011



60025

66064

60999

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

RUNNER

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

BREVE

EN

COMPOSITION
- 30% Polyester
- 70% Acrylic

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 535 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥40 000 Martindale cycles (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITY
- BS 5852 Ignition Source 0

LIGHT FASTNESS
- 5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 30% Poliester
- 70% Akryl

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 535 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥40 000 cykli Martindale (EN ISO 12 947)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- BS 5852 Ignition Source 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 30% Polyester
- 70% Acryl

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 535 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥40 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12 947)

FEUERSICHERUNG
- BS 5852 Ignition Source 0

LICHTECHTHEIT
- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 30% Polyester
- 70% Acrylique

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 535 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥40 000 cycles Martindale (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITÉ
- BS 5852 Ignition Source 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

OEKO TEX® STANDARD 100

VANK

BV 28

BV 21

BV 20

BV 43

BV 40

BV 44

BV 24

BV 45

BV 41

BV 15

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

BREVE

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION
- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

WIDTH
- 170 cm

WEIGHT
- 200 g/m2

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LIGHT FASTNESS
- 4-5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES
- EN ISO 10534
- Acoustically transparent.

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

SZEROKOŚĆ
- 170 cm

CIĘŻAR
- 200 g/m2

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 4-5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE
- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

BREITE
- 170 cm

GEWICHT
- 200 g/m2

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LICHTECHTHEIT
- 4-5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig.

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

LARGEUR
- 170 cm

POIDS
- 200 g/m2

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 4-5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES
- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent.

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

FABRIC DEDICATED FOR **VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN**
TKANINA DEDYKOWANA DLA **VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN**
EMPFOHLENER STOFF FÜR **VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN**
TISSU DÉDIÉ POUR **VANK_BOX, VANK_PANEL, VANK_SCREEN**

SONUS

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

VANK

FHR 07

FHR 01

FHR 09

FHU 10

FHR 06

FHR 14

FHU 15

FHU 08

FHR 02

FHR 03

FHU 04

FHR 05

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

SONUS

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION
- 100 % Poliester

WIDTH
- 173 cm

WEIGHT
- 305 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING
- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 – X12)

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100 % Poliester

SZEROKOŚĆ
- 173 cm

CIĘŻAR
- 305 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE
- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 – X12)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100 % Polyester

BREITE
- 173 cm

GEWICHT
- 305 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X12)

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100 % Polyester

LARGEUR
- 173 cm

POIDS
- 305 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- 100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 – X12)

NETTOYAGE
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

REMARQUE
- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.

NEXUS

cigarette & match

OEKO TEX® STANDARD 100

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

VANK

UNY 03



UNY 10



UNY 05



UNY 04

UNY 02

UNY 12

UNY 11

UNY 13

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

NEXUS

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE -2 GROUPE DE PRIX

BLAZER LITE

EN

COMPOSITION
- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT
- Rapidly renewable and compostable

WIDTH
- 170 cm

WEIGHT
- 355 g/m2

FLAMMABILITY
- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LIGHT FASTNESS
- 5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES
- EN ISO 10534
- Acoustically transparent

CLEANING
- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100% Wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO
- Materiał szybkoodnawialny i kompostowalny

SZEROKOŚĆ
- 170 cm

CIĘŻAR
- 355 g/m2

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE
- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH
- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE
- 170 cm

GEWICHT
- 355 g/m2

FEUERSICHERUNG
- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LICHTECHTHEIT
- 5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig

REINIGUNG
- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE
- Rapidement renouvelable et compostable

LARGEUR
- 170 cm

POIDS
- 355 g/m2

FLAMMABILITÉ
- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES
- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

FABRIC DEDICATED FOR **VANK_BOX**
TKANINA DEDYKOWANA DLA **VANK_BOX**
EMPFOHLENER STOFF FÜR **VANK_BOX**
TISSU DÉDIÉ POUR **VANK_BOX**

VANK

LTH 47

LTH 56

LTH 50

LTH 55

LTH 67

LTH 41

LTH 63

LTH 39

2 PRICE GROUP -2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

BLAZER LITE

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE -2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION
- 70% Recycled Wool 20% Polyester, 5% Polyamide 5% Another Fibers

WIDTH
- 145 cm

WEIGHT
- 325 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 – 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

ACOUSTIC PROPERTIES
- α 0.70 Class C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 70% Wełna z recyklingu, 20% Poliester, 5% Poliamid, 5% inne włókna

SZEROKOŚĆ
- 145 cm

CIĘŻAR
- 325 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥100 000 cykli Martindale (EN ISO 12 947)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 – 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE
- α 0.70 Klasa C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 70% Recycelte Schurwolle, 20% Polyester, 5% Polyamid, 5% Andere Fasern

BREITE
- 145 cm

GEWICHT
- 325 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12 947)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 – 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING
- 4-5 (EN ISO 12 945 - 2)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
- α 0.70 Klasse C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 70% Laine Vierge Recyclée, 20% Polyester, 5% Polyamide, 5% Autres fibres

LARGEUR
- 145 cm

POIDS
- 325 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale (EN ISO 12 947)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 – 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES
- α 0.70 Classe C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas sujette à des plaintes.

WELL

cigarette & match

Global Recycled Standard

OEKO TEX® STANDARD 100

VANK

WE 63



WE 62

WE 42

WE 64

WE 44

WE 16

WE 14

WE 39

WE 29

WE 49

WE 02

2 PRICE GROUP -2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

WELL

EN

COMPOSITION
- 31% Recycled Cotton, 22% Recycled Wool, 10% Silk, 16% Polyester, 21% Acrylic

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 535 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥70 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-1)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS
- 3-5 (ISO 105 - B02)

RESISTANCE TO PILLING
- 3-4 (ISO 12 945-2)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 31% Bawełna z recyklingu, 22% Wełna z recyklingu, 10% Jedwab, 16% Poliester, 21% Akryl

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 535 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥70 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 3-5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING
- 3-4 (ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 31% Recyceltes Baumwolle, 22% Recyceltes Wolle, 10% Seide, 16% Polyester, 21% Akryl

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 535 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥70 000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-1)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

LICHTECHTHEIT
- 3-5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- 3-4 (ISO 12 945-2)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 31% Coton recyclé, 22% Laine recyclé, 10% Soie, 16% Polyester, 21% Acrylique

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 535 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥70 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-1)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 3-5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- 3-4 (ISO 12 945-2)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans)peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature,et est irreversible. Cette saleté n'est pas sujette à des plaintes.

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 PRICE GROUP

GRANOLA

VANK

GR 03

GR 23

GR 40

GR 39

GR 19

GR 21

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

GRANOLA

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

BLAZER

EN

COMPOSITION
- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT
- Rapidly renewable and compostable

WIDTH
- 140 cm

WEIGHT
- 460 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥ 45 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LIGHT FASTNESS
- 4-6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING
- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- 100% wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO
- Tkanina szybko odnawialna i biodegradowalna

SZEROKOŚĆ
- 140 cm

CIĘŻAR
- 460 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥ 45 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- 4-6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA TARCIE
- Na mokro: 4, Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH
- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE
- 140 cm

GEWICHT
- 460 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥ 45 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LICHTECHTHEIT
- 4-6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT
- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE
- Rapidement renouvelable et compostable.

LARGEUR
- 140 cm

POIDS
- 460 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥ 45 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- 4-6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

cigarette & match

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY SGS GLOBAL SERVICES
INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

VANK

CUZ 2W

CUZ 82

CUZ 1L

CUZ 1F

CUZ 1R

CUZ 02

CUZ 09

CUZ 18

CUZ 28

CUZ 12

CUZ 08

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

BLAZER

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE -3 GROUPE DE PRIX

DOLCE

EN

COMPOSITION
- topcoat: 100% Polyurethane
- backing: 100% Rayon

WIDTH
- 137 cm

WEIGHT
- 340 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES
- -23 °C

PROPERTIES
- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection
- formaldehyde free

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- powłoka: 100% Poliuretan
- nośnik: 100% sztuczny jedwab

SZEROKOŚĆ
- 137 cm

CIĘŻAR
- 340 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY
- -23 °C

WŁAŚCIWOŚCI
- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza odporność antymikotyczna
- bez formaldehydu

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- Beschichtung: 100% Polyurethane
- Träger: 100% Rayon

BREITE
- 137 cm

GEWICHT
- 340 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥300 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ
- -23 °C

EIGENSCHAFTEN
- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung
- Formaldehydfrei

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- face enduction: 100% Polyurethane
- support: 100% Rayon

LARGEUR
- 137 cm

POIDS
- 340 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

RÉSISTANT AU FROID
- -23 °C

PROPRIÉTÉS
- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique
- sans formaldehyde

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.



VANK

DOL 6726

DOL 6703

DOL 6721

DOL 6722

DOL 6723

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

DOLCE

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE -3 GROUPE DE PRIX

SILVERTEX

EN

COMPOSITION
- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester

WIDTH
- 137 cm

WEIGHT
- 685 g/m2

ABRASION RESISTANCE
- Independently certified to ≥300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS
- ≥7 (ISO 105 B02)

LOW TEMPERATURES
- - 29 °C

PROPERTIES
- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection

CLEANING
- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD
- powłoka: 100% Wnyl
- nośnik: 100% Poliester

SZEROKOŚĆ
- 137 cm

CIĘŻAR
- 685 g/m2

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ≥300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO
- ≥7 (ISO 105 B02)

ODPORNOŚC NA NISKIE TEMPERATURY
- - 29 °C

WŁAŚCIWOŚCI
- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna

CZYSZCZENIE
- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester

BREITE
- 137 cm

GEWICHT
- 685 g/m2

SCHEUERFESTIGKEIT
- Extern zertifiziert mit ≥300 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT
- ≥7 (ISO 105 B02)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ
- - 29 °C

EIGENSCHAFTEN
- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung

REINIGUNG
- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B.Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION
- face enduction: 100% Vinyle
- support: 100% Polyester

LARGEUR
- 137 cm

POIDS
- 685 g/m2

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Certificat indépendant ≥300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
- ≥7 (ISO 105 B02)

RÉSISTANT AU FROID
- - 29 °C

PROPRIÉTÉS
- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique

NETTOYAGE
- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE
- Les pigments/teintures de certains vetements et accessoires (telles que celles utilises pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phenomene s'accroit avec l'humidite et la temperature, et est irreversible. Cette saleté n'est pas soumis aux plaintes.

cigarette & match

PERMABLOK3® ADVANCED VINYL PROTECTION

VANK

1010

6065

2003

2011

5008

3001

3067

4001

4002

9001

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SILVERTEX

Synergy

www.camirafabrics.com

Bracket
LDS23

Summon
LDS45

Lateral
LDS28

Relate
LDS44

Marry
LDS43

Loop
LDS18

Frame
LDS22

Success
LDS76

Linea
LDS37

Collective
LDS39

Affinity
LDS74

Contribution
LDS75

Work
LDS73

Combo
LDS77

Cordial
LDS78

Congregate
LDS83

Likeness
LDS82

Similar
LDS81

Mutual
LDS84

Global
LDS86

Open
LDS71

Apt
LDS80

Share
LDS85

Values
LDS87

Amiable
LDS79

Fate
LDS07

Compose
LDS72

Medley
LDS36

Together
LDS70

Process
LDS88

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

Venture
LDS05

Fellowship
LDS66

Warmth
LDS67

Collaborate
LDS68

Assemble
LDS61

Huddle
LDS65

Order
LDS64

Guild
LDS63

Alike
LDS62

Sync
LDS69

Support
LDS55

Kinship
LDS56

Engage
LDS57

Family
LDS58

Unity
LDS38

Comply
LDS52

Kindness
LDS51

League
LDS50

Group
LDS59

Accord
LDS60

Regard
LDS54

Pact
LDS53

Integrate
LDS47

Couple
LDS41

Bridge
LDS26

Gather
LDS46

Append
LDS49

Interfuse
LDS48

Intertwine
LDS42

Co-operate
LDS40

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

Chain
LDS19

Tag
LDS33

Wed
LDS34

Affix
LDS32

Serendipity
LDS08

Partner
LDS16

Mix
LDS17

Level
LDS20

Pair
LDS31

Chemistry
LDS35

Hook
LDS29

Team
LDS21

Bond
LDS24

Compound
LDS25

Seek
LDS27

VANK

Synergy - Product information

LDS (TSR12) 1122

With Treatment

Epitomising natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is at once both irresistibly soft and ultra-high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing colouration of this considered textile. Featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids within its palette of 75 colourways, there truly is a tone for every scheme.

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : AT/016/007

Technical information

UK

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ± 5% (560 g/lin.m ± 5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥ 100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 &A 3800-1
(over CMHR 58kg/m³ Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains &Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request.

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥ 100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at > 100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ± 5% (560 g/lfd.m ± 5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥ 100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 &A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains &Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥ 100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit > 100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ± 5% (560 g/m.l ± 5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥ 100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 &A 3800-1
(avec CMHR 58kg/m³ Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains &Drapes si traitement FR
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Accoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥ 100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à > 100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des resultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ± 5% (560 g/lin.m ± 5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥ 100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 &A 3800-1
(sobre 58kg/m³ Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains &Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥ 100,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto > 100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

LEATHER

SKÓRA / LEDER / CUIR

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION
- leather

- CRACK RESISTANCE
- 20 000
  (no damage EN ISO 5402)

FASTNESS TO RUBBING
- dry: 4, wet: 3-4
  (EN ISO 11640)

LIGHT FASTNESS
- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITY
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

CLEANING
- regularly wipe clean with a cotton cloth with use of professional preparations for leather

WIELKOŚĆ BŁAMÓW
- 4,7–5,3 m²
- tannage ecologically safe mineral tannage

NOTE
- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperaturę and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- Marks from scars, scratches, stings, differences in texture and shades and similar marks are not a faults, but guaranty of authenticity of natural leather. Shade of leather color can depart from sample placed in a pattern book.

PL

SKŁAD
- skóra naturalna

ODPORNOŚĆ NA ZGIĘCIA
- 20 000 (brak uszkodzeń zgodnie z normą: EN ISO 5402)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- na sucho: 4, na mokro: 3-4
  (EN ISO 11640)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
- 4 (EN ISO 105-B02)

TRUDNOZAPALNOŚĆ
- EN 1021 - 1 (tlący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

CZYSZCZENIE
- Czyścić regularnie za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem profesjonalnych środków do skóry

WIELKOŚĆ BŁAMÓW
- 4,7–5,3 m²
- garbowanie mineralne bez użycia metali ciężkich

UWAGA
- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.
- Ślady po bliznach, zadrapaniach, ukłuciach, różnice w fakturze i odcieniach, takie i podobne znaki nie są wadami, a jedynie gwarancją autentyczności naturalnej skóry. Odcień koloru skórymoże odbiegać od umieszczonego w próbniku wzoru.

DE

ZUSAMMENSETZUNG
- Naturleder

DAUERFALTVERHALTEN
- 20 000 Knickzahlen (ohne Beschädigung, ISO 5402)

REIBECHTHEIT
- trocken: 4, nass 3-4
  (EN ISO 11640)

LICHTECHTHEIT
- 4 (EN ISO 105-B02)

FEUERSICHERUNG
- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

REINIGUNG
- mit einem feuchten Tuch regelmäßig abwischen, professionelle Reinigungs- und Pflegemittel anwenden

MASS / HAUT
- 4,7–5,3 m²
- Mineralgerbung, schwermetallfrei

ACHTUNG
- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Die Spuren von Narben, Kratzern, Zeckenbissen, die Unterschiede in der Beschaffenheit und Tönung, derartige u. ähnliche Merkmale sind keine Mängel, sondern Bestätigung für die Echtheit des Naturleders. Die Lederfarben können vom Muster im Musterheft abweichen.

FR

COMPOSITION
- cuir naturel

RÉSISTANCE À LA FLEXION
- 20 000 (aucun dommage selon la norme: EN ISO 5402)

RÉSISTANCE À L'ABRASION
- Mouillé: 3-4, Sec: 4
  (EN ISO 11640)

SOLIDITÉ FLAMMABILITÉ
- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITÉ
- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

NETTOYAGE
- Nettoyer régulièrement avec un chiffon humide en utilisant des produits de soins de cuir professionnels

TAILLE DES PIÈCES EN CUIR
- 4,7–5,3 m²
- Extraction minérale sans l'utilisation de métaux lourds

REMARQUE
- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.
- Traces de cicatrices, égratignures, dards, différences de texture et de nuances et signes similaires ne sont pas des défauts,mais seulement garantit l'authenticité de la peau naturelle. La couleur de la peau peut différer du motif dans l'échantillon.



VANK

LEATHER

SKÓRA / LEDER / CUIR

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

336

228

943

354

100

154

384

344

358

118

050

Arda
Designed by Front

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 70% ny uld, kamgarn, 21% polyester, 9% nylon. Bredde ca. 142 cm. Vægt ca. 800 g/lm. Materialefarver. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme.
Nuanceforskelle kan forekomme.
Aftagbart <->
Slidstyrke: Ca. 50.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. Lyseægthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Gnidægthed (ISO) tør 3, våd 3-4. Lydabsorption (EN ISO 354) 0,40/Class D (plade). Airflow 165 Pa s/m.
Flammehæmmelig: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A nfpa rf. BS 5852 Crib 5 med 2 behandlinger. BS 5852 part1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 70% new wool, worsted, 21% polyester, 9% nylon. Width app. 56 inches (142 cm). Weight app. 800 g/lin.m. 28.0 oz/lyr. Material dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Direction <->
Abrasion: App. 50.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3, wet 3-4. Sound absorption (EN ISO 354) 0.40/Class D (panel). Airflow 165 Pa s/m.
Flame resistance: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unrestr. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (A copy of the test certificate can be requested).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektebereich, privater Wohnbereich. Hohe Scheuerbeständigkeit
Beschreibung 70% Schurwolle, Kammgarn, 21% Polyester, 9% Nylon. Breite ca. 142 cm. Gewicht ca. 800 g/lm. Materialgefarben. In hellen Farben konnen fremdfasern vorkommen. Farbabweichungen moglich.
Webkante <->
Scheuerbeständigkeit: Ca. 50.000 Touren nach Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3, nass 3-4. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0,40/ Class D (Platte). **Airflow** 165 Pa s/m.
Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ohne Hindernisse. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege Bitte siehe ISO Symbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privesfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 70% scheerwol, kamgaren, 21% polyester, 9% nylon. Breedte ca.142 cm. Gewicht ca. 800 gr/str. m. Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant <->
Slijtvastheid: Ca. 50.000 toeren Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Wrijfechtheid (ISO) droge 3, natte 3-4. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.40/Class D (vlak). Airflow 165 Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 91751IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement de bureaux, hôtels et la maison. Grande résistance à l'usure.
Caractéristiques 70% laine vierge, peignée, 21% polyester, 9% nylon. Largeur env. 142 cm. Poids env. 800 g/lm. Teinture en bourre. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecarts de coloris possibles.
Lisière <->
Résistance à l'abrasion: Env. 50.000 révolutions selon la procédure Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière (ISO) 5-7. Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au frottement (ISO) sec 3, mouillé 3-4. Absorption acoustique (EN ISO 354) 0,40/Class D (à plat). Airflow 165 Pa s/m. Normes feu: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non collib. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 70% lana vergine, pettinata, 21% poliestere, 9% nylon. Altezza circa 142 cm. Peso circa 800 g/mtl. Tinto in fiocco. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di colori strani. Possibili differenze per colore.
Orlatura <->
Resistenza all'usura: Circa 50.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 5. Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a secco 3, condizione a umido 3-4. Assorbimento acustico (EN ISO 354) 0.40/Class D (a pannello (tasta). Airflow 165 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non ostacolato. BS 5852 Crib 5 con trattamento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (La copia del report dei test è disponibile su richiesta).
Manutenzione Vedi i simboli e disinfezione, vedere kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, usos doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 70% lana virgen, peinada, 21% poliéster, 9% nilón. Anchura aprox. 142 cm. Peso aprox. 800 g/ml. Teñido en material. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo <->
Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 revoluciones según el método Martindale EN ISO 12947. Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 5. Solidez al frotamiento (ISO) seco 3, mojado 3-4. Absorción acústica (EN ISO 354) 0,40/Class D (estori). Airflow 165 Pa s/m.
Resistencia al fuego: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A sin obstáculos. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010-Part 8. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consultar los símbolos ISO. Desinfección, vista kvadrat.dk.

ARDA

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
Contact and further information kvadrat.dk

US contact info: 1-800-620-9309

VANK

961

771

991

931

321

131

211

201

161

671

351

791

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

ARDA

Awalon2

DK
Anvendelse Polstring
Beskrivelse 100% Trevira CS.
Bredde 140 cm / 55 in. Vægt 720 g/lbm
Testning Lysægthed 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slidstyrke 100.000 Martindale. Krympning ca. 1%. Flammehæmning: BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US
Application Upholstery
Description 100% Trevira CS. Width 140 cm / 55 in. Weight 720 g/lm/23oz/sq
Tests Lightfastness 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Durability 100.000 Martindale. Shrinkage ca. 1%. Flame resistance BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Care Please see the ISO symbols

DE
Anwendungsbereich Bezugsstoff
Beschreibung 100% Trevira CS.
Breite 140 cm / 55 in. Gewicht 720 g/lfd. Meter
Testergenisse Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Scheuerrotoren 100.000 Martindale. Einlaufquote ca. 1%. Flammschutz BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL
Toepassing Bekleding stof
Omschrijving 100% Trevira CS.
Hoogte 140 cm / 55 in. Gewicht 720 gr/str.m
Testgegevans Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Durability 100.000 Martindale. Washbedaling ca. 1%. Vlamvertragentheid BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement
Composition 100% Trevira CS.
Largeur 140 cm / 55 in. Poids 720 g/lm
Tests Résistance à la lumière 5-6 (ISO 1-8). Résistance au frottement 4-5 (ISO 1-5). Résistance à l'abrasion 100.000 Martindale. Rétrécissement env. 1%. Normes au feu BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Entretien Voir les symboles ISO

IT
Destinazione d'uso Tessuti per tappezzeria
Caratteristiche 100% Trevira CS.
Larghezza 140 cm / 55 in. Peso 720 gr/mtl
Test Resistenza alla luce 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Abrasione 100.000 Martindale. Restrimpimento circa 1%. Ignifugazione BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Manutenzione Consultare simboli ISO

ES
Aplicación Tapicería
Descripción 100% Trevira CS.
Anchura 140 cm / 55 in. Peso 720 gr/ml
Pruebas Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8). Relleno 4-5 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste 100.000 Martindale. Encogimiento aprox. 1%. Resistencia al fuego BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

AVALON2

Contact and further information www.sahco.com
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001
Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

In accordance with California AB2998 or similar regulation in other states of North America, this product should not be used for residential upholstery in USA.

VANK

021

050

049

025

004

007

040

023

006

003

043



041

005

044

042

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

AVALON2

AVALON2

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX


059

012

011

052

051

015

027

048

026

017

002

VANK

057

054

034

058

055

056

038

035

022

047

046

001

045

053

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

AVALON2

Elle

DK
Anvendelse Polstring
Beskrivelse 25% bomuld, 20% polyacryl, 20% hør, 20% viskose, 15% polyamid. Bredde 140 cm.
Vægt 900 g/lm
Testning Lysægthed 6-7 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slidstyrke 70.000 Martindale.
Flammehæmming BS 5852 Crib 5 med behandling.
BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US
Application Upholstery
Description 25% cotton, 20% polyacrylic, 20% raw wool, 20% viscose, 15% polyamide. Width 140 cm. Weight 900 g/lm 29 oz/sq
Tests Lightfastness 6-7 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Abrasion 70,000 Martindale. * Flame resistance BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Care Please see the ISO symbols

DE
Anwendungsbereich Bezugsstoff
Beschreibung 25% Baumwolle, 20% Polyacryl, 20% Schurwolle, 20% Viskose, 15% Polyamid. Breite 140 cm. Gewicht 900 g/lfd. Meter
Testergenisse Lichthechtet 6-7 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Scheuerfestigkeit 70.000 Martindale. Flammshutz BS 5852 Crib 5 mit Behandlung, BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL
TToepassing Bekleding stoff
Omschrijving 25% katoen, 20% polyacryl, 20% scheerwol, 20% viscose, 15% polyamide. Breedte 140 cm. Gewicht 900 gr/lm
Testgegevans Lichtdechteid 6-7 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slijtvastheid 70.000 Martindale. Vlamvertragendheids BS 5852 Crib 5 met behandeling, BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement
Description 25% coton, 20% polyacrylique, 20% laine vierge, 20% viscose, 15% polyamide. Largeur 140 cm. Poids 900 g/lm
Tests Résistance à la lumière 6-7 (ISO 1-8). Boulochage 4-5 (ISO 1-5). Résistance à l'abrasion 70.000 Martindale. Normes au feu BS 5852 Crib 5 avec traitement, BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Entretien Voir les symboles ISO

IT
Destinazione d'uso Tessuti per tappezzeria
Caratteristiche 25% cotone, 20% poliacrilico, 20% lana vergine, 20% viscosa, 15% poliammide. Larghezza 140 cm. Peso 900 gr/lfd mt
Test Resistenza alla luce 6-7 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Abrasione 70.000 Martindale. Ignifugazione BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo, BS 5852 part 1, EN 1021-2/1, IMO FTP Code 2010 Part 8, US Cal. Bull. 117-2013
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

0575/22

ELLE

Contact and further information www.sahco.com
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

*Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention

VANK

200

220

230

530

480

280

680

350

390

150

750

290

950

180

4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX

ELLE

COLORS ACOUSTIC PANELS - KOLORY PANELI AKUSTYCZNYCH - FARBEN VON SCHALLSCHUTZPANEELEN - COULEURS DES PANNEAUX ACOUSTIQUES

VANK_PANEL



rPET_grey

rPET_graphite

BIO_light

BIO_dark

cigarette & match

COLORS ACOUSTIC PANELS rPET, BIO
KOLORY PANEL AKUSTYCZNYCH rPET, BIO
FARBEN VON SCHALLSCHUTZPANEELEN rPET, BIO
COULEURS DES PANNEAUX ACOUSTIQUES rPET, BIO

F-GR



F-BE

HPL WH*

HPL GR*

BUK*

DAB*

ORZ*



N-BK*

WOOD-DREWNO-HOLZ-BOIS

WOOD

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEGEBEN WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

BIO:

BIO_light

BIO_dark

WOOD:

B-DAB

B-GN

B-LGN

B-OR

B-VI

VANK_CUBE

D-rBUK

D-rBW

D-rDAB

D-rGN

D-rOR

D-ORZ

WOOD-DREWNO-HOLZ-BOIS

WOOD_PEEL

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEGEBEN WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

VANK



YL*

OR*



BR*



GN*

BL*

GB*

POL/CR*

SI*

BK/BKS*



WH/WHS*

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEGEBEN WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

COLOURS FOR METAL PARTS - KOLORY ELEMENTÓW METALOWYCH - FARBE METALL-TEILE- COULEURS DES PIÈCES MÉTALLIQUES

METAL



T-WH*

T-SR*



T-BK*

T-RD*



T-GY*

PLASTIC

* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEGEBEN WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX

VANK

T-PI

T-BG

LORIA

	I PRICE GROUP				II PRICE GROUP					
	ATLANTIC	ERA	FELICITY	CHARLES	XTREME	MARLIN	RUNNER	BREVE	SONUS	NEXUS
VANK_BOX									X	
VANK_PANEL									X	
VANK_SCREEN									X	
VANK_SCREEN_FLAT									X	
VANK_CELOO		X						X		
VANK_CO	X	X	X	X	X	X				X
VANK_CUBE										
VANK_DRONN		X		X		X		X		
VANK_FIL	X	X		X	X	X				
VANK_KRAK	X	X	X	X	X	X		X		
VANK_LONG				X				X		
VANK_LORIA	X	X	X	X	X	X		X		
VANK_PEEL				X				X		
VANK_MONT*	X	X			X	X				
VANK_PIGI	X	X		X	X	X				
VANK_PLIO	X	X	X		X	X				
VANK_RANZ	X	X		X	X	X		X		
VANK_RING				X				X		
VANK_TIMANTI	X	X	X	X	X	X				
VANK_TINI	X	X	X	X	X	X				X
VANK_TOOR										
VANK_TRI										
VANK_V6	X	X	X	X			X			X
VANK_VIA	X	X	X	X	X	X	X*			X
VANK_WOODI	X	X	X	X	X	X		X		
VANK_WOODI_TRAWERS	X	X		X	X	X				

FABRICS

		III PRICE GROUP					IV PRICE GROUP			
BLAZER LITE	WELL	GRANOLA	BLAZER	DOLCE	SILVERTEX	SYNERGY	SKÓRA	ARDA	AVALON2	ELLE
X	X		X*			X				
X	X					X				
X	X					X				
	X	X	X			X				
			X		X	X				
	X	X				X				
	X	X	X		X	X	X			
			X		X	X	X			
	X	X	X		X	X				
		X				X				X
					X	X				
	X	X	X			X				
	X		X		X*	X				
			X		X	X				
			X	X	X	X				
		X	X		X	X	X			
	X	X	X	X		X			X	
	X		X		X	X	X			
			X	X	X	X				
	X					X	X			
			X			X				
					X	X	X			
			X	X	X	X				
			X		X	X	X	X		
			X		X	X	X			

* ONLY SELECTED ELEMENTS

	WH SwissCDF board laminated in white	**WH** furniture board in white	**HPL WH** plywood in HPL laminated in white	**GR** SwissCDF board laminated in graphite	**GR** furniture board in graphite	**BK** furniture board in black	**HPL GR** plywood in HPL laminated in graphite
VANK_BOX	table top			table top			
VANK_SCREEN_HOME							
VANK_CELOO	table top			table top			
VANK_CO	table top			table top			
VANK_CUBE							
VANK_DRONN		table top			table top		
VANK_FOUR	table top			table top			
VANK_KRAK	table top		seat with backrest	table top			
VANK_MONT			side top				side top
VANK_MOVE	table top			table top			
VANK_PEEL	table top			table top			
VANK_PIGI		table top	seat with backrest		table top		
VANK_PLIO			seat with backrest, table top				
VANK_RING	table top			table top			
VANK_TINI			seat with backrest				
VANK_TOOR	top	cabinet and interior		top		cabinet and interior	
VANK_VIA	table			table			
VANK_WOODI							
VANK_WOODI_TRAWERS							

WOOD

BUK plywood in natural veneer, beech	**DAB** plywood in natural veneer, oak	**ORZ** plywood in natural veneer, walnut	**KLN** plywood in natural veneer, maple	**N-BK** beech plywood in black	**D-rBUK, D-rOR, D-rGN D-rBW, D-rDAB** 3D plywood in natural veneer reduce	**B-DAB, B-GN, B-LGN B-OR, B-VI** hardwood plywood top
base	base	base				
						top
	armrest, table base	armrest, table base				
	seat with backrest, table top			legs		
	table top	table top				
	table top	seat with backrest, table top			seat with backrest	
	chair and table legs, backrest and chair seat					
	seat with backrest, table top					
	table top	table top				
	seat with backrest					
	top	top	top			
	seat	seat				
	seat, table	seat, table				

	POL polished aluminum	**CR** chromed	**BK** black	**BKS** structural black	**WH** white
VANK_BOX				base of table	
VANK_SCREEN	feet			feet	
VANK_CO_CHAIR			frame		frame
VANK_CO_TABLE				frame	
VANK_DRONN			frame		
VANK_FIL	base			armrest and base	
VANK_FOUR	legs and frame			legs and frame	
VANK_LONG			frame		
VANK_LORIA*			frame		frame
VANK_MOVE	feet and bearing structure		steel frame post	feet and bearing structure	steel frame post
VANK_PEEL			frame		frame
VANK_PLIO	frame				
VANK_RANZ*	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_RING	base		frame, base		frame, base
VANK_TIMANTI	base		frame, base		frame, base
VANK_TINI*			frame, base		frame, base
VANK_V6	base and backrest supporting structure		base and backrest supporting structure		
VANK_VIA				frame, base	
VANK_WOODI	base		frame, base		frame, base
VANK_WOODI_TRAWERS			frame		frame

METAL
S-FRAME

WHS structural white	**SI/SR** silver	**YL** yellow	**OR** orange	**GN** green	**BL** blue	**GB** gold-beige	**BR** brown
base of table							
feet						feet	feet
	frame	frame	frame	frame	frame	frame	
frame							
legs and frame							
feet and bearing structure	steel frame post						
						frame	frame
						frame, base	frame, base
	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure	base and backrest supporting structure
frame, base							

* COLOR CONFIGURATION OF METAL PARTS AVAILABLE IN THE PRICELIST

07.2024

SEE MORE:

WWW.VANK.DESIGN

VANK SP. Z O.O. | UL. SARBINOWSKA 11, PL-62-020 ŁOWĘCIN | HELLO@VANK.DESIGN